






Upozornění

Jak poprvé uvést vaši čističku vzduchu Winix WAC-U300 / WAC-U450 do provozu, se dozvíte v následujících krocích. Věnujte jim prosím pozornost.

Aby čistička mohla plnit svoji funkci, je třeba odstranit z filtrů uvnitř čističky plastový obal!

<p>Čelní panel uchopte zespodu z obou stran za vnější spodní okraje a opatrně ho odklopte tahem k sobě.</p>  <p>1</p>	<p>Pomocí postraních úchytek vyjměte z čističky kazetu s filtry.</p>  <p>2</p>	<p>Z kazety odstraňte průsvitný plastový obal. V kazetě se nachází omyvatelný True HEPA filtr a omyvatelný uhlíkový filtr.</p>  <p>3</p>
<p>Vložte kazetu s filtry zpět do čističky na stejné místo.</p>  <p>4</p>	<p>Čelní panel zavěste v horní části čističky a opatrně zaklopte. Ověřte si, že panel dobře dosedl. Ozve se slyšitelné cvaknutí. Nyní můžete čističku připojit k elektrické síti a poprvé zapnout.</p>  <p>5</p>	

Po zapnutí čistička potřebuje 3-4 minuty ke kalibraci senzorů kvality vzduchu. V době kalibrace kontrolky senzorů blikají a zhasnou, až je kalibrace ukončena.

Pak se čistička přepne do automatického režimu AUTO.

Další pokyny k používání a údržbě čističky najdete v návodu k obsluze.