

DAITSU MOBILNÍ KLIMATIZACE

A



APD-9CK-12CK-12HK

APD-9CK

27.5 kg



Šířka 315 mm
Hloubka 395 mm
Výška 770 mm

APD-12CK-12HK

39 kg




Šířka 390 mm
Hloubka 405 mm
Výška 820 mm


Model

Model		APD-9CK 3NDA0086	APD-12CK 3NDA0087	APD-12HK 3NDA0088
Kód		3NDA0086	3NDA0087	3NDA0088
Výkon chlazení / topení	kW	2.640 / -	3.520 / -	3.520 / 3.520
	kcal/h	2270	3027	3027
Příkon chlazení / topení	kW	1.010 / -	1.345 / -	1.345 / 1.235
Vhodné pro prostor	m ²	16	22	22
Energetická třída chlazení / topení		A / -	A / -	A / A+
Napájecí napětí	V / Ph / Hz	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50
Provozní proud	A	4.5	6.0	6.0
Vzduchový výkon (vysoké ot./střední ot./nízké ot)	m ³ /h	330 / 300 / 270	360 / 330 / 300	360 / 330 / 300
Hlučnost	dB(A)	53 / 51 / 49	53 / 51 / 49	53 / 51 / 49
Chladivo	Typ	R-32	R-410A	R-410A
Množství chladiva	Kg (TnCO ₂ eq)	0.35 (0.236)	0.81 (1.691)	0.81 (1.691)

Provozní teploty



Provozní teploty



Odvlhčování

Snižuje vlhkost v místnosti



Časovač / TIMER

Nastavení 24 hodinového časovače



LIGHT

Funkce, která umožňuje vypnutí všech světelných indikátorů vnitřní jednotky



SLEEP

Reguluje teplotu místnosti pro maximální komfort a úsporu energie.



4 rychlosti ventilátoru

- Vysoké vhodné při funkci odvlhčování.
- Střední vhodné pro normální provoz.
- Nízké pro tichý provoz.
- Auto. jednotka sama volí optimální rychlost ventilátoru.



Zámek

Stisknutím ▲ a ▼ aktivujete nebo deaktivujete dětskou pojistku.